



Reinigungs- und Pflegeanleitung für Bodenbeläge

Versiegeltes Parkett

- Nicht spähnen, die wertvolle Versiegelungsschicht wird sonst verletzt
- Staub- und Trittsuren feucht aufnehmen
- Alle ein bis zwei Monate ein Poliermittel (mit einfachem Schwammgerät) oder Hartwachs dünn auftragen
- Mit weicher Bürste oder trockenem Tuch polieren.

Geöltes Parkett

- Verwenden Sie keine Microfasertücher, diese beschädigen die Holzoberfläche und sind daher nicht geeignet.
- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger
- Holzbodenseife mit warmem Wasser mischen und Boden feucht aufnehmen (nur Baumwolltücher)
- Befestigen Sie an allen beweglichen Möbeln Filzgleiter, um die Bodenoberfläche zu schützen
- Pflegeanleitung unter www.woca.ch

Unversiegeltes Parkett

- Staub- und Trittsuren mit einem feuchten Lappen aufnehmen
- Bei starker Beanspruchung einen Bausch Stahlwolle Nr. 2 unter den Blocher legen und das Parkett, ohne Rücksicht auf den Verlauf der Maserung abreiben (nicht mit verschmutzter Stahlwolle reinigen)
- Entstandenen Schmutz aufnehmen
- Wachs mit sauberem Lappen dünn auftragen und ein bis zwei Stunden eindringen lassen
- Bohnern oder mit weichem Lappen polieren

Nadelfilzteppiche

- Regelmässiges Sauberhalten mit dem Staubsauger (glatte Düse oder Bürste, je nach Verschmutzungsgrad)
- Flecken am einfachsten mit kaltem Wasser, evtl. mit Zusatz von Feinwaschmittel entfernen (vom Fleckenrand zur Fleckenmitte reiben und nur leichten Druck anwenden)

Synthetische Spannteppiche

- Regelmässiges Sauberhalten mit einfacher Teppichkehrmaschine
- Wöchentliches Reinigen mit einem kräftigen Staubsauger
- Grossreinigung mit Sprühextraktions-Maschine (Nassreinigung)
- Flecken sofort mit lauwarmem Wasser oder Feinwaschmittel entfernen

PVC-Belag

- Für die tägliche Reinigung genügt Feuchtwischen
- Für die Grundreinigung ein synthetisches Waschmittel benutzen
- Je nach Beanspruchung mit einem Poliermittel pflegen und nachbohnern
- Flecken aller Art mit Reinbenzin oder mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel entfernen
- Nicht zu verwenden sind Lösungsmittel, Kunstharz-Wachsemulsionen, Scheuermittel, Stahlspäne, Maschinen- und Kunststoffbürsten